



LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

NOTAS

- OS SUBARRIOS DEVERÃO TER UMA COTA MÁXIMA MÍNIMA DE 2%.
- TUBOS DE QUEBRA-DE-ÁGUA DEVERÃO TER DE LETE DE FIBRA MARILTO COM DIÂMETRO = 200mm PARA EVITAR ENGAÇO A JUNTAS DO MARGO DE ALA.
- NOS PVS SEM DRENAL ENTRE TUBOS É RESPONSÁVEL O REFORÇO DO FUNDO DO PVS E A SOLUÇÃO DE FIBRA MARILTO.

LEGENDA

- CAVA DE LIGAÇÃO COM FOCO DE VISTA EXISTENTE
- CAVA EXISTENTE
- CAVA DE LIGAÇÃO EXISTENTE
- CAVA DE LIGAÇÃO COM FOCO DE VISTA PROJETADA
- FOCO DE VISTA PROJETADA
- BAIXEIRO DE SECAGEM EM ALA PLANA SEM DRENALMENTO
- TUBO DE CONCRETO ARMADO P.V. - 150P
- TUBO DE CONCRETO ARMADO P.V. - 150M - LIGAÇÃO

CONVENÇÕES

CAVA DE LIGAÇÃO (P.V. X JUNTAS) CAVA DE LIGAÇÃO (P.V. X JUNTAS)

DIÂMETRO COMPARTIMENTADO DIÂMETRO DE FLUXO

SEM ESCALA

REVISÃO	DETALHADOS	DATA	VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

OBRA : **INFRAESTRUTURA URBANA**

LOCAL : **LOTEAMENTO PEDRO BOLDRINI MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP**

CLIENTE : **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS**

DETALHADOS : **CROQUI GALERIA ÁGUA PLUVIAL**

PROJ. TÉCNICO:	DATA: 04/02/2020	PROJETO: CROQUI HIDRÁULICO
ESCALAS: INDICADAS	REVISÃO:	FOLHA: 01
DESENHISTA:	ARQUIVO: SMOP.DU.PLUVIAL	02

IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:750